

Hipoclorito de Calcio al 65%

Versión: 1.0
Fecha de emisión: 18 de marzo de 2026
CAS: 7778-54-3

Especificaciones técnicas

CAS	7778-54-3
Fórmula	$\text{Ca}(\text{ClO})_2$
Cloro disponible	Mínimo 65%
Humedad	Máximo 5.5%
Granulometría (granular)	0.5–2.0 mm
Solubilidad a 25°C	21 g/100 mL
Estabilidad	12–24 meses en envase cerrado, lugar fresco y seco

Aplicaciones

- Desinfección de pozos y cisternas (sistemas rurales)
- Shock de cloro en redes de distribución y tanques
- Tratamiento de agua en emergencias y desastres
- Desinfección de albercas y balnearios
- Control de biofouling en sistemas de agua de enfriamiento

Presentaciones disponibles

- Cubetas de 45 kg (granular o briquetas)
- Sacos de 25 kg (granular)
- Tambores de 50 kg

Almacenamiento y manejo

Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado. Mantener alejado de materiales combustibles, ácidos y otras fuentes de calor. No mezclar con otros productos químicos. Temperatura máxima de almacenamiento: 35°C.

Esta ficha técnica es de carácter informativo. Las condiciones de uso y manejo del producto son responsabilidad del usuario. Versión vigente disponible en diqv.mx.